

Портативный PoC-динамик со встроенной камерой

B04



Ключевые особенности

Кнопка SOS

Большая кнопка PTT

Инфракрасная ночная съёмка

Вспомогательное освещение

ИК-подсветка

КОМПАС P

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

B04

Аппаратные характеристики

Процессор:

CA51F351S3

Разъем USB:

Micro USB 2.0

Интерфейс:

M6

Камера:

Основная 5 Мп

Дальность ночного видения:

10 м

Разъём гарнитуры:

3,5 мм

Динамик:

Ø36 мм, 8 Ом, 2 Вт

Светодиодный индикатор:

Красный/зелёный

Аккумулятор:

2000 мА·ч, 3,7 В

До полной зарядки 2,5 часа

Время работы (приём-передача):

15 ч

Время ожидания:

24 ч

Совместимые устройства:

T320, T368, S100, S200

Габариты:

90 × 64 × 37 мм (без поясной клипсы)

Вес:

≈140 г

Рабочая температура:

-10°C ~ +50°C

Температура хранения:

-20°C ~ +70°C

Защита оболочки

IP54

Операционная система

Совместим Android 7.0 и 8.1



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75