

Общее описание

Автомобильная радиостанция
стандарта DMR со съёмной
выносной панелью



Ключевые особенности

- Два режима (цифровой + аналоговый)
- Выносная передняя панель
- Роуминг
- Easy Trunk
- GPS/GLONASS (опционально)
- Оповещение о групповом вызове
- 1000+256 каналов
- 250 зон
- Функция «одинокий работник»
- Цифровая/аналоговая аварийная система - 36 сценариев
- Цифровое шифрование: базовое - 16 бит; расширенное - 72 бит; AES - 256 бит.
- Кодирование и декодирование CTCSS/DCS в аналоговом режиме
- Кодирование и декодирование в формате DTMF/MDC1200/2Tone/5Tone в аналоговом режиме
- Сканирование с двойным приоритетом
- Удаленное отключение/ включение (по приему)
- 8 программируемых клавиш в двух режимах (длинных / коротких)
- Возможность программировать станцию двумя типами кабелей программирования: через основной разъем DB-15 и через аксессуарный разъем на передней панели

Техническая информация

Напряжение питания:	13.6V DC \pm 20%
Диапазоны частот:	136-174 МГц KM-R100V / 400-470 МГц KM-R100U;
Количество каналов:	1256
Количество зон:	250
Максимальное кол каналов в зоне:	16
Разнос частот:	12.5/25kHz
Рабочая температура:	-30°C~ + 60°C
Размеры (мм):	46 X 160 X 175
Вес без установочного комплекта (г):	1315
Передатчик	
Стабильность частоты(-30°C to 60°C, 25°C Ref):	1.0 ppm
Выходная мощность:	10Вт, 25Вт, 45Вт(UHF)/50Вт(VHF)
Девияция:	\pm 2.5kHz @ 12.5kHz / \pm 5kHz @ 25kHz
FM шумы:	-40dB
Кондуктивные/излучаемые помехи:	-36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz
Мощность по соседнему каналу:	-60dB
FM Класс излучения:	12.5KHz:11K0F3E/ 25kHz:16K0F3E
4FSK Класс излучения:	12.5KHz (данные): 7K60FXD 12.5KHz (данные+голос): 7K60FXE
4FSK Искажение сигнала:	5% @25°C, 10% @экстремальная температура
Цифровой протокол связи:	ETSI TS 102 361-1,-2,-3
Искажение звука:	< 3%
Вокодер:	AMBE + 2™
Приемник	
Чувствительность аналоговая:	35 μ V/-116dBm(20 dB SINAD)
	22 μ V/-120dBm(12 dB SINAD)
Чувствительность цифровая:	3 μ V /-117.4dBm (BER 5%)
	7 μ V /-110dBm (BER 1%)
Интермодуляция:	TIA603 70 dB; ETSI 65dB
Избирательность по соседнему каналу:	TIA603C 65dB; TESI:60dB
Подавление побочных излучений:	TIA603C:75dB; ETSI:70dB
Номинальная/макс мощность аудиосигнала:	2W / 3W
Искажение звука при номинальной мощности:	5%
Паразитное излучение:	-57 dBm<1 GHz, -47 d



Авторизованный дистрибьютор
группа компаний «КОМПАС-Р»
www.compas-r.ru
sales@compas-r.ru
Тел.: +7 (495) 135-47-75



Ваш дилер:



Телефон: +7 (495) 150-66-21
e-mail: info@ptktelecom.com
Сайт: www.ptktelecom.ru

выбор профессионалов