

KIRISUN

T65/T60

Портативная радиостанция 4G РоС

Функция РТТ через сети 4G/3G/2G

Профессиональные транкинговые возможности

Легкая активация

Простота в расширении сети

Отличное покрытие



Решения РоС от компании KIRISUN

T60

T65

Портативная PoC радиостанция T65/T60

Основные особенности и преимущества

- Глобальный PTT сервис

Абоненты могут пользоваться функцией PTT через операторов связи, предоставляющих доступ к сетям 2G/3G/4G

- 4G/3G/GSM (GPRS) WiFi передача

Возможность использовать разнообразные пути подключения службы PTT к различным сетям передачи данных

-NFC (Опционально)/Bluetooth

Модули NFC и Bluetooth обеспечивают широкий выбор возможностей (например, применение в системах диспетчеризации)

-Точное позиционирование устройства благодаря A-GPS

Технология A-GPS позволяет осуществлять позиционирование с высокой точностью в городах с плотной застройкой, со слабым сигналом от спутников GPS.

-Гибкие настройки вызовов и программирование «по воздуху»

Устройства поддерживают стандартные голосовые службы, такие как индивидуальный, групповой и общий вызов, сигналы тревоги, голосовые оповещения, а также 3 программируемых заранее или «по воздуху» кнопки для отправки типовых текстовых сообщений или переключения рабочей группы.

-Продвинутая служба сигналинга

Поддерживаются функции «убийства»/блокировки/восстановления радиостанции

-Широкие возможности для расширения функционала

Функции WiFi и Bluetooth позволяют расширить возможности применения устройства и могут быть объединены с API Kirisun в целях разработки приложений под нужды решения конкретных задач

Все характеристики могут быть изменены в процессе усовершенствования продукта

Характеристики

Основные

Режимы связи и полосы частот	GSM/GPRS: B2/B3/B5/B8 WCDMA/HSPA: B1/B2/B5/B8 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40/B4 или GSM/GPRS/EDGE:B3/B8 WCDMA:B1/B5/B8 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 или GSM/GPRS:B2/B5 WCDMA/HSPA:B1/B2/B4/B5 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28a WiFi: 2.4ГГц/5ГГц
Рабочая температура	-20°C~ +50°C
Температура хранения	-40°C~ + 80°C
Рабочее напряжение	DC 3.7В
Аккумулятор	3600мАч Li-ion/ 5200мАч Li-ion(опция)
Габариты	115мм*54мм*30мм
Вес (с антенной и АКБ)	330г
Экран	T65: без экрана T60: 160*128 пикселей, монохромный LCD экран
Класс пыле- и влагозащиты	IP54
Операционная система	Android 7.0

Передатчик

Выходная мощность	2G:30дБм ±2дБ 3G: 24дБм+1/-3дБ 4G:23дБм +1/-3дБ
Стабильность частоты	±0.1 ppm
Искажение звука	5%

Приемник

Стабильность частоты	±0.1 ppm
Чувствительность	2G: BER < 0.001 (-106.7(-108)дБм 3G: BER < 0.001 (106.7(-108)дБм 4G: BER < 0.001 (-98(-100)дБм
Мощность звука	1Вт
Искажение звука	5%

Аксессуары



Сетевой адаптер



АКБ



Антенна



Поясная клипса



Зарядный стакан



Кабель программирования



Shenzhen Kirisun Communications Co.,Ltd.

FC CE ISO9001: 2015 Accredited Designer & Manufacturer

ADD: 3rd Floor, Building A, Tongfang Information Harbour, No.11 Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China Science & Industry Park, Nanshan District

Ps: 518057

Http: //www.kirisun.com



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ