

NAVCOM™

СДЕЛАНО
В МОСКВЕ



CPC-160



КАЧЕСТВО



СГУ/ГОРН



ВТОРОЙ ПОСТ



ГНСС ПРИЁМНИК



ГАРАНТИЯ

УКВ-РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

- Возможность подключения двух дополнительных постов управления
- Встроенный ГНСС приёмник (координаты, COG, SOG, UTC)
- Встроенный функционал СГУ, возможность подключения горна
- Стабильная радиосвязь на морских путях и акваториях
- Два уровня мощности несущей передатчика: 25/1 Вт
- Современный дизайн и разнообразные варианты установки
- Гарантия от производителя оборудования 18 месяцев

NAVCOM CPC

Радиостанция NavCom CPC-160 - новая модель бортовой морской радиостанции УКВ-диапазона, предназначенная для организации надёжной радиосвязи в звене «судно-судно» и «судно-берег». Благодаря наличию в радиостанции ЦИВ класса D, а также встроенному ГНСС приёмнику, экипаж судна имеет возможность оперативно передать своё местоположение и тип бедствия при возникновении аварийной ситуации, что значительно повышает шансы на спасание. Возможность подключения нескольких постов управления радиостанцией позволяет максимально удобно разместить её на судне с большим капитанским мостиком или флайбриджем. NavCom CPC-160 поддерживает подключение внешнего динамика для работы в зашумленных помещениях, а также горна или рупора, для работы с радиостанцией в качестве СГУ или туманного горна.

Радиостанция обеспечивает:

- Определение координат, COG, SOG и UTC
- Запрос/передачу местоположения
- Два уровня мощности передатчика
- Подключение внешнего динамика
- Подключение рупора или горна
- Подключение двух дополнительных трубок
- Переключатель каналов и мощности передатчика продублирован на тангенте
- Световую индикацию работающего канала
- Шумоподавление с регулировкой
- Индикацию режима передачи
- Сканирование по двум каналам
- Сканирование по трём каналам
- Сканирование всех каналов связи
- Память каналов для сканирования
- Индикацию выходной мощности передатчика
- Звук нажатия клавиш
- Блокировку клавиш
- Быстрый переход на «16/9» канал связи
- Степень защиты IP56
- Функцию MOB

Комплект поставки радиостанции:

- Радиостанция с тангентой
- Монтажный набор

Дополнительное оборудование:

- Внешняя ГНСС антенна (опция)
- Второй пост управления (опция)
- Третий пост управления (опция)
- Внешний динамик (опция)
- Рупор (опция)

Основные параметры и характеристики:

Диапазон частот, МГц	156,025...157,425 160,625...162,025
Класс излучения	G3E, G2B
Мощность несущей передатчика, Вт, не более	25/1
Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более	5×10^{-6}
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более	± 5
Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более	0,5
Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее	70
Двухсигнальная избирательность, дБ, не менее	70
Частотный разнос между каналами, кГц	25
Номинальное напряжение питания, В	12
Ток, потребляемый радиостанцией:	
- в режиме передачи при максимальной выходной мощности – не более, А;	5,0
- в режиме передачи при пониженной мощности – не более, А;	1,5
- в режиме дежурного приема при максимальной громкости – не более, А	0,8
Встроенный приемник ГНСС	ГЛОНАСС/GPS
Цифровой избирательный вызов (канал 70)	Класс D
Повышенная рабочая температура, °С	+55
Пониженная рабочая температура, °С	-20
Габаритные размеры радиостанции (ДхШхВ), мм	180 x 91 x 55
Масса радиостанции, не более, кг	1,6



Произведено ООО НПП «НавМарин»



Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 445 22 26
E-mail: info@navmarine.ru

Подробная информация на сайте
www.navcom.ru

Сайт: www.ptktelecom.ru

E-mail: info@prof-telecom.com

Тел: +7 (495) 150-66-21



Контактная информация дилера