

до
20кг

Мачта-тренога СТ-МТ-50Т

Легкая быстровыводимая мачта с нагрузкой до 20кг на высоту до 7,5м.

- Решение для связи, разведки, наблюдения.
- Установка на сложных неровных поверхностях.
- Устойчива в условиях сильных ветров.
- Поставляется в разобранном виде.
- Время сборки: около 15 минут одним человеком.
- Для сборки требуются два гаечных ключа №17.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Универсальная мачта-тренога СТ-МТ-50Т для быстрого разворачивания в полевых условиях.

Она состоит из нескольких секций, которые поочерёдно выдвигаются и закрепляются специальными винтовыми зажимами на нужной высоте. Механизм позволяет легко регулировать высоту мачты в зависимости от конкретных задач и условий эксплуатации

Опорная тренога обеспечивает устойчивость и прочность. Использование шарнирных оснований, позволяет устанавливать на мачту оборудование на неровном или мягком грунте, а также на коньковых крышах зданий.

Технические характеристики:

- высота мачты-треноги – от 1,7 до 7,5 м
- секция – Ø 30, 35, 40, 45, 51 мм
- полезная нагрузка:
 - при высоте 7,5 м - не более 10 кг
 - при высоте 3 м - не более 20кг
- покрытие - полимерное, цвет серый, зеленый
- парусность нагрузки не более 1м2
- свободностоящая при высоте до 3м
- более 3м с - оттяжками.
- вес - 13 кг
- габариты в сложенном виде – 1000х300х300 мм
- материал - сталь

7,5м

