

Сумматоры/делители мощности Радиал серий SV, ТК

Сумматоры на жестких линиях

Электрические характеристики

Модель	Число входов	Рабочий диапазон, МГц	КСВ	Мощность не более, кВт	Потери, dB
SV-2Av	2	110-140	1.15	0.6	0.03
SV-2V	2	145-174	1.15	0.6	0.03
SV-3V	3	150-174	1.15	0.6	0.03
SV-4V(159)	4	148-165	1.15	0.6	0.03
SV-4V(170)	4	160-178	1.15	0.6	0.03
SV-4A	4	295-330	1.15	0.6	0.03
SV-2U	2	400-490	1.15	0.6	0.08
SV-3UL	3	400-460	1.15	0.6	0.08
SV-3UH	3	430-490	1.15	0.6	0.08
SV-4UL	4	400-440	1.15	0.6	0.08
SV-4UH	4	420-470	1.15	0.6	0.08

Механические характеристики

Модель	Разъем к фидеру	Разъем к антенне	Габариты, мм	Вес, кг	Крепеж к мачте
SV-2Av	N-мама	N-мама	600x70x27	1	МК-25
SV-2V	N-мама	N-мама	505x65x25	0,8	МК-25
SV-3V	N-мама	N-мама	485x60x47	0,9	МК-25
SV-4V(159)	N-мама	N-мама	480x65x65	1	МК-25
SV-4V(170)	N-мама	N-мама	460x65x65	1	МК-25
SV-4A	N-мама	N-мама	255x65x65	0,6	МК-25
SV-2U	N-мама	N-мама	190x65x28	0,32	МК-25
SV-3UL	N-мама	N-мама	197x65x50	0,4	МК-25
SV-3UH	N-мама	N-мама	197x65x50	0,4	МК-25
SV-4U(L)	N-мама	N-мама	190x65x65	0,45	МК-25
SV-4U(H)	N-мама	N-мама	205x65x65	0,45	МК-25

Кабельные сумматоры**Электрические характеристики**

Модель	Число входов	Диапазон, МГц	KCB	Разъем к фидеру	Разъем к антенне	Мощность не более, кВт	Потери, dB
TK-52V	2	136-174	1.5	N-мама	N-папа	0.2	0,15
TK-54V	4	136-174	1.5	N-мама	N-папа	0.4	0.35
TK-52VL	2	136-174	1.5	N-мама	N-папа	0.4	0.45
TK-52U	2	400-490	1.5	N-мама	N-папа	0.2	0.2
TK-54U	4	400-490	1.5	N-мама	N-папа	0.4	0.45
TK-52ALT	2	300-360	1.5	N-мама	N-папа	0.2	0.18
TK-54ALT	4	300-360	1.5	N-мама	N-папа	0.4	0.38
TK-72V	2	150-174	1.5	N-мама	PL-папа	0,2	0,22
TK-74V	4	150-174	1.5	N-мама	PL-папа	0.4	0.34